


Používejte ve své kuchyni různé náčiní

Do příborové zásuvky MaxiFlex pohodlně naskládáte veškeré své kuchyňské náčiní. Neformenné naběračky, metly, dlouhé nože i běžné příbory, to vše si díky flexibilním dělicím příčkám snadno najde své místo.

Specifikace a benefity
Všechny přístroje umyté najednou v zásuvce MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozličných rozměrů a tvarů. Je hlubší a dělicí příčky lze snadno posunout tak, abyste do ní mohli pohodlně naskládat veškeré použité náčiní.

- 6 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.832 kWh
- Kapacita mytí: 10
- Panel s textem a symboly
- Zpožděný start : 3h
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 3h, fáze sušení, Eko, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík
- Horní košík má skládací poličky na šálky
- Dolní košík má Pevné talířové poličky

Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevřou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.

Voda dosáhne do každého rohu díky dvojitému sprchovacímu ramenu

Díky dvěma rotačním sprchovacím ramenům je oplach zajištěn pro veškeré nádobí v myčce. Ostřikovače zajistí, že se voda dostane do každého rohu, aby vaše nádobí bylo po umytí nablýskané. V horním i dolním koši.

Indikátor stavu mytí

Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, ale světelný bod promítaný na podlaze pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.

PerfectFit usnadňuje instalaci

Instalace nové myčky nebyla nikdy snazší. Posuvné závěsy PerfectFit se přizpůsobí jakémukoliv rozměru, a dokonce není nutné ani upravovat podstavec. Máte tak jistotu, že nová myčka dokonale zapadne do vaší kuchyně.

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	EAN kód produktu	7332543738373
Rozměry (mm)	818x446x550	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550	Třída energetické účinnosti	F
Programy	90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	10
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	84
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Trvání programu (h:min)	4:00
Příkon (W)	1950	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Napájecí napětí (V)	220-240	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	47
Požad. jističení (A)	10	Pohotovostní režim (W)	0.5
Frekvence (Hz)	50	Index energetické účinnosti	61.9
Počet programů	6		
Počet teplot	3		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Invertor motor		
Hmotnost (kg)	31.35		
Vodní senzor	Ano		
Papresek na podlaze	červený a zelený		
Vlastnosti dolního koše	Pevné talířové policičky		
Vlastnosti horního koše	skládací policičky na šálky		

