

**Poskytuje až 3krát lepší pokrytí bez dodatečné vody**

Myčka nádobí 600 SatelliteClean® je vybavena inovativním ostřikovacím ramenem, které ve srovnání se standardním systémem zajišťuje 3krát lepší pokrytí prostoru myčky. Zaručuje mytí od rohu k rohu, takže i těsně naskládané nádobí je důkladně umyté.

**Specifikace a benefity****SatelliteClean®. Čiště nádobí. Bez použití vody navíc**

S myčkou SatelliteClean® je nádobí bez poskvrny - až 3krát výkonnější než standardní myčka. Díky dvojité rotujícímu rameni, které neustále mění úhel ostříku, budou dobře umyté i objemné kusy nádobí.

- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí: 14
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, fáze sušení, GlassCare, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 4 foldable tines, Plastic handle

**Všechny přístroje umyté najednou v zásuvce MaxiFlex**

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neforemné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.

**Rychlé nastavení programu s ovládáním QuickSelect**

Intuitivní ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různé volitelné funkce — jednodušší už to být nemůže.

**Jemná podpora vašich křehkých sklenic**

Za účelem minimalizace rizika poškození nebo rozbití v průběhu mytí přidržují gumové podpěry SoftSpikes® křehké sklenice ve svislé poloze.

**Indikátor stavu mytí**

Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, ale světelný bod promítaný na podlaze pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.

**Technická specifikace**

Typ konstrukce	Vestavná	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Vlastnosti dolního koše	4 foldable tines, Plastic handle
Rozměry (mm)	818x596x550	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	EAN kód produktu	7332543975006
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Třída energetické účinnosti	C
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	75
Příkon (W)	1950	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5
Napájecí napětí (V)	220-240	Trvání programu (h:min)	4:00
Požad. jistění (A)	10	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Frekvence (Hz)	50	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44
Počet programů	8	Pohotovostní režim (W)	0.5
Počet teplot	4	Index energetické účinnosti	43.9
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Invertor motor		
Hmotnost (kg)	35.75		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		

