


Používejte veškeré náčiní, co v kuchyni máte

S touto myčkou nádobí můžete být kreativnější a při vaření používat jakékoli kuchyňské náčiní. V zásuvce MaxiFlex se vždycky místo najde. Prostor navíc snadno přizpůsobíte tomu, kolik příborů a jaké objemné kousky zrovna vkládáte.

Specifikace a benefity
Všechny příbory umyté najednou v zásuvce MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neformné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.



- 6 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: AutoFlex 45-70 °C, péče o sklo 45 °C, intenzivní 70 °C, rychlý plus 60 °C, Opláchnutí a čekání
- Plně nerezová úprava: panel, dveře, lišty, boky
- Nerezová úprava pro dveře, panel a sokl
- Spotřeba vody a energie: 10.5 l, 0.935 kWh
- Kapacita mytí: 14
- Šetrná funkce pro sklo
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeManager, fáze mytí, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
- Dolní košík má 4 foldable plate racks, Plastic coloured handle
- Indikátor zbytkového času

Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevřou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.


Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostříku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.



Technická specifikace

Typ konstrukce	Volně stojící	Vlastnosti dolního koše	4 foldable plate racks, Plastic coloured handle
Instalace	Podstavná (odnímatelná horní deska)	Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
Rozměry (mm)	850x600x625	Kolečka a nožičky	4 nastavitelné nožky (0-1cm)
Programy	AutoFlex 45-70 °C, péče o sklo 45 °C, intenzivní 70 °C, rychlý plus 60 °C, Opláchnutí a čekání	EAN kód produktu	7332543661169
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Třída energetické účinnosti	E
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Příkon (W)	1950	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	95
Napájecí napětí (V)	220-240	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5
Požad. jističení (A)	10	Trvání programu (h:min)	3:55
Frekvence (Hz)	50	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Počet programů	6	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	49
Počet teplot	4	Pohotovostní režim (W)	0.5
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Index energetické účinnosti	55.9
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Invertor motor		
Hmotnost (kg)	42.45		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		
FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano		

PSGBDW210DE00005

