



#### Zkraťte délku programu na polovinu a ušetřete čas

Díky funkci s úsporou času můžete u této myčky nádobí zkrátit délku programu na polovinu. I tak si ale můžete být jistí, že nádobí bude dokonale připraveno, kdykoli jej budete potřebovat. A to nejen v situacích, kdy čekáte hosty.

Myčka nádobí 60 cm; počet jídelních souprav: 13; en.třída: A+++; hlučnost dB (A): 44; spotřeba energie (kW): 0,832; spotřeba vody (l): 9,9; počet programů: 5; počet teplot: 4; zpožděný start 1-24 h; AirDry - automatické otevření dveří; barva: nerez; inverterový motor, 10 let záruka

#### Specifikace a benefity

##### Inteligentní program šitý na míru

Snímače ve vnitřním prostoru myčky automaticky upravují čas, teplotu a potřebné množství vody v závislosti na tom, jak moc je nádobí zašpiněné. Každý mycí cyklus vám díky přesnému nastavení přinese optimální výsledky.




##### Načasování je na vás

S funkcí odloženého startu můžete maximálně využít čas, který máte k dispozici. Pro konkrétní program můžete předem nastavit dobu, která vám vyhovuje. Čisté nádobí bude připraveno kdykoli bude potřeba.



##### Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.



- Instalace: Volně stojící spotřebič
- Plně nerezová úprava: panel, dveře, lišty, boky
- Nerezová úprava pro dveře, panel a sokl
- Kapacita mytí: 13
- Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.82 kWh
- Šetrná funkce pro sklo
- 5 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 30 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, sklo 45 °C, intenzivní 70 °C
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, otevření dveří, fáze sušení, konec, vybraný program, indikátor pro leštidlo, fáze oplachování, sůl, úspora času, fáze mytí, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 červené měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové barevné madlo
- Dolní košík má 2 foldable plate racks, Plastic coloured handle

#### Technická specifikace

Typ konstrukce	Volně stojící	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Instalace	Podstavná (odnímatelná horní deska)	Systém sušení	AirDry
Třída energetické účinnosti	D	Typ motoru	Invertorový motor se zárukou 10 let
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C	Čistá hmotnost (kg)	45.4
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	46	Vodní senzor	Ano
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	84	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Vlastnosti dolního koše	2 foldable plate racks, Plastic coloured handle
Trvání programu (h:min)	3:57	Vlastnosti horního koše	2 červené měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové barevné madlo
Pohotovostní režim (W)	0.5	Kolečka a nožičky	4 nastavitelné nožky (0-1cm)
Index energetické účinnosti	49.9	EAN kód produktu	7332543531868
Rozměry (mm)	850x600x625	Účinnost mytí	1.121
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Účinnost sušení	1.061
Délka napouštěcí hadice (cm)	150		
Programy	30 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, sklo 45 °C, intenzivní 70 °C		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150		
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jističení (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	5		
Počet teplot	4		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		

PSGBDW210DE00005

