




Flexibilní uložení. Účinné mytí

Zásuvka MaxiFlex pojme všechny druhy náčiní. Od několika sad příborů po náčiní nadměrné velikosti. Flexibilní dělicí příčky umožňují úpravu každé náplně. Ploché náčiní se uloží odděleně od velkých kusů a přidaná hloubka zvyšuje kapacitu každého cyklu. Maximálně účinné a pohodlné mytí.

Specifikace a benefity

Nastavitelná zásuvka MaxiFlex pro pohodlné mytí

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozmanitých velikostí a tvarů. Díky flexibilním dělicím příčkám a přidané hloubce si ji lehce přizpůsobíte podle potřeby. Snadno pojme a umyje většinu nádobí najednou, i když jde o náčiní jako jsou vařečky, naběračky nebo šlehačí metly.



- Instalace: Volně stojící spotřebič
- Plně nerezová úprava: panel, dveře, lišty, boky
- Nerezová úprava pro dveře, panel a sokl
- Kapacita mytí: 14
- Spotřeba vody a energie: 10.5 l, 0.832 kWh
- Šetrná funkce pro sklo
- 5 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 30 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, sklo 45 °C, intenzivní 70 °C
- Systém ProWater s doplňkovým horním ostříkovacím ramenem
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, otevření dveří, fáze sušení, konec, vybraný program, indikátor pro leštadlo, fáze oplachování, sůl, úspora času, fáze mytí, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 červené měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové barevné madlo
- Dolní košík má 4 foldable plate racks, Plastic coloured handle

Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.



Technická specifikace

Typ konstrukce	Volně stojící	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Instalace	Podstavná (odnímatelná horní deska)	Systém sušení	AirDry
Třída energetické účinnosti	D	Typ motoru	Invertorový motor se zárukou 10 let
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C	Čistá hmotnost (kg)	48.2
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	46	Vodní senzor	Ano
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	85	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Vlastnosti dolního koše	4 foldable plate racks, Plastic coloured handle
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5	Vlastnosti horního koše	2 červené měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové barevné madlo
Trvání programu (h:min)	3:55	Kolečka a nožičky	4 nastavitelné nožky (0-1cm)
Pohotovostní režim (W)	0.5	EAN kód produktu	7332543658275
Index energetické účinnosti	49.9	Účinnost mytí	1.121
Rozměry (mm)	850x600x625	Účinnost sušení	1.061
Délka přívodního kabelu (m)	1.5		
Délka napouštěcí hadice (cm)	150		
Programy	30 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, sklo 45 °C, intenzivní 70 °C		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150		
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jističení (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	5		
Počet teplot	4		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		

PSGBDW210DE00005

