


Více chuti, méně plýtvání potravinami

Chladnička s mrazákem 500 ColdSense se po otevření dveří nebo vložení potravin navrátí na správnou teplotu o 40 % rychleji než standardní chladničky. To pomáhá vyhnout se teplotním šokům na potraviny a zabráňuje jejich kažení, což pomáhá snížit plýtvání potravinami až o 20 %.*


Specifikace a benefity

Aktivní regulace teploty ColdSense chrání vaše potraviny

ColdSense reaguje rychle na jakékoliv změny teploty. Snímače chladu okamžitě zareagují na změny v prostředí a upraví teplotu chladničky o 40 % rychleji zpět na optimální hodnoty. Zabrání se tak skokovým změnám teploty potravin a vy si můžete užít jejich čerstvost po delší dobu.


Méně údržby mrazničky s technologií LowFrost

Zabudovaný systém LowFrost udržuje teplotu v mrazničce a tím pomáhá bránit tvorbě námrazy. Pro lepší výkon a méně údržby.


Nastavení na dosah vašich prstů. Díky elektronickému duálnímu dotykovému ovládání

Díky elektronickému dvojitému dotykovému ovládání nemusíte nikdy hádat, co se děje v lednici. Můžete snadno ovládat a přesně nastavovat různé funkce ledničky i mrazničky jediným dotykem.

- Určeno k plné vestavbě se spráženými dveřmi
- Čistá kapacita mrazáku : 72 (l)
- Čistá kapacita chladničky : 193 (l)
- Tichá: jen 35 dB
- Automatické odmrazování
- Ventilátor pro cirkulaci vzduchu zajišťuje rovnoměrnou teplotu
- Funkce rychlého chlazení zajišťuje rychlé dosažení požadované teploty
- Funkce rychlého zmrazení
- Funkce Dovolena pro minimalizaci spotřeby během Vaší delší nepřítomnosti zabraňuje vytváření plísní a pachů
- Zvukový a vizuální alarm vysoké teploty
- Zvukové a vizuální upozornění na otevřená dvířka
- Oddělené ovládání mrazící a chladící části
- Osvětlení chladničky: 1, Interní LED
- Poličky chladničky: 3 plná šířka, 1 Flexi polička, fólie na plastu
- Poličky mrazáku: 2, Široké, Skleněné
- Zásuvky mrazáku: 3 plná šířka, průhledný plast
- Speciální přihrádky chladničky: plastové s fólií
- Umístění dveřních zámků: Vpravo, zaměnitelné doleva
- Nastavitelné nožičky pro větší stabilitu
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1772 x 548 x 549
- Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x 550

Stabilní teplota díky technologii DynamicAir

DynamicAir zajišťuje udržování stabilní teploty uvnitř vaší chladničky. Funguje na základě cirkulace chladného vzduchu, který chrání vaše potraviny před ohřátím i při otevření dveří.

Desetiletá záruka na motor

Díky desetileté záruce (po registraci na electrolux.cz) na motor můžete být zcela bez obav. Záruka se vztahuje na všechny škody způsobené běžným provozem.

Technická specifikace

Instalace	Vestavná se spřaženými dveřmi	Doporučené nastavení teploty pro optimalizované uchování potravin (°C)	-18
Rozměry (mm)	1772x548x549	Akumulační doba - doba po kterou se při výpadku provozu udrží dostatečně nízká teplota aby nedošlo k tání (h)	11.5
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	1780x560x550	Maximální teplota okolí, pro kterou je spotřebič vhodný (°C)	43
Ovládání	Touch electronic control	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem v dB(A) re 1pW	35
Čistý objem chladničky/mrazničky (l)	192/72	Emisní třída hluku šířeného vzduchem	B
Hrubý objem chladničky/mrazničky (l)	197/73	Zmrazovací kapacita (kg/24h)	4.5
Barva	Bílá	Roční spotřeba energie (v kWh/rok)	218
Osvětlení chladničky	1, Interní LED		
Zavěšení dvířek	Vpravo, zaměnitelné doleva		
Technologie zchlazování	LowFrost		
Odmrazování mrazničky	Ruční		
Odmrazování chladničky	Automatické		
Počet termostatů	2		
Délka přívodního kabelu (m)	2.4		
Napájecí napětí (V)	230-240		
Příkon (W)	140		
EAN kód produktu	7332543736874		
Klimatická třída	SN-N-ST-T		
Objem prostoru označeného čtyřmi hvězdičkami (lit.)	72		
Třída energetické účinnosti	E		
Celkový objem (lit.)	265		

